



小型造水機 **船舶設置型** MYZシリーズ

世界最小クラスでハイパフォーマンスを実現!!




MYZシリーズの特長

- 安価** 圧倒的なリーズナブルプライス
- 安心** 水道法をクリアするレベルの浄水力
- 簡単** 簡単な操作方法で使える!
- 快適** シャワーにも使える程の浄水量!
- 便利** 用途に応じてカスタマイズも可能

漁船やプレジャーボート、
様々なシーンで大活躍!!

☑ 厚生労働省が定める水道法の基準値を
クリアするレベルの浄水力!

☑ 塩化物イオン(塩分) 99.2%~99.8%除去!



小型海水淡水化装置
MYZ E-60



MYZ E-60 製品スペック

フレームサイズ(mm)	幅700 × 奥行500 × 高さ520	
重量	約58 kg	
浄水量	海水	約50~ 60ℓ/時間
	淡水	約100~120ℓ/時間
本体使用電源	AC100V~三相200V(モーター定格0.75kw)	

小型海水淡水化装置
MYZ E-250



MYZ E-250 製品スペック

フレームサイズ(mm)	幅1,020 × 奥行584 × 高さ722	
重量	約94 kg	
浄水量	海水	約230~250ℓ/時間
	淡水	約460~500ℓ/時間
本体使用電源	AC三相200V(モーター定格2.2 kW)	

【各種消耗品 & 交換パーツ】

●セディメントフィルター(粗ゴミ用)

2つのセディメントフィルターを使用。交換頻度は原水によって異なります。

RO膜(逆浸透膜)&ケース

淡水化装置の心臓部となるRO膜(逆浸透膜)。原水によりますが、通常3~5年に1回の交換が必要になります。独自開発のケースを責任を持って弊社が交換対応致します。

【交換パーツ】お問い合わせ下さい。

【注意】

連続稼働時間 8時間 海外でご使用の場合、事前にご相談ください。

本体使用電力とは別に取水ポンプ(0.1kW~1.5kW)の電力が必要です。

造水量は塩分濃度/水温/水質/によって 増減致します。

このチラシに記載された全ての製品、及び仕様は予告無く変更となる場合がございます。

定期的な洗浄/メンテナンスが必要です。製品を長持ちさせるための各種洗浄剤、保存剤、ポンプオイル等の詳細については お問い合わせ下さい。

全機種オプションにてオートメーション機能の装備も可能

